

## Robuste-Vertikutierer für private und gewerbliche Nutzung



V-480



V-620

### Technische Daten

Modell	V-480	V-620
Arbeitsbreite cm	40	54
Maße (LxBxH) cm	118x60x93	118x70x93
Gewicht / kg	52	54
robuster Leichtstartmotor	HONDA	HONDA
Leistung PS/KW	5,0 / 3,7	6,5 / 4,8
Über Gasgriff wird Vertikutierwelle ein- und ausgeschaltet	X	X
lose spezial Vertikutierklingen		44
starre Messerklingen	15	
Messerklingen pendelnd mit seitlicher Federspannung		X
Wendemesser, beidseitig verwendbar	X	X

Modell	V-480	V-620
Klingenbruchsicherung		X
Wartungsfreie Flanschlager	X	X
robuste Transportstellung, Rundstahl	22 mm	22 mm
Steinschlagschutz rundum	X	X
Arbeitstiefe	stufenlos	stufenlos
Gehäuse, Stahlblech	3,0 mm	3,0 mm
Führungsholm	klappbar	klappbar
Räder	kugelgelagert, Metall	kugelgelagert, Metall
Staubabdichtung	X	X
Wartungsarm, 0 Schmierstellen	X	X

## Profi-Vertikutierer für Rasentraktoren



**AHV-100HO**  
Anhänge-Vertikutierer für jeden handelsüblichen Rasentraktor.



**AM-002A**  
Anbau-Vertikutierer in Kombination mit dem ECHOTRAK wird über Keilriemen direkt angetrieben.

### Technische Daten

Modell	AHV-100HO	AM-002A
Arbeitsbreite cm	102	75
Maße (LxBxH) cm	197x127x59	73x102x83
Gewicht / kg	100	48
robuster Leichtstartmotor	HONDA	-
Leistung PS/KW	9,0 / 6,6	-
starre Messerklingen	92	27
Wendemesser	X	X

Modell	AHV-100HO	AM-002A
Wartungsfreie Flanschlager	X	X
Steinschlagschutz rundum	X	X
Arbeitstiefe, stufenlos bis	25	20
Räder	3,00 - 4,4 PR	-
Staubabdichtung	X	X
Wartungsarm, 0 Schmierstellen	X	X



## Langlebig mit Fliehkraftkupplung

Die Fliehkraftkupplung ermöglicht ein leichtes Starten, gleichzeitig verhindert sie eine Überlastung des Motors.



## Wartungsfrei

Die Messerwelle wird von wartungsfreien, dauergeschmierten Lagerflanschen sicher gehalten. Die feststehenden Messer eignen sich besonders gut für schwere Böden.



## Messerwerk mit Sicherheitstechnik

Die Messerklingen werden beim V-620 durch Federn seitlich verspannt. Wenn der Widerstand (durch Fremdkörper) zu groß ist, weichen die Messerklingen aus.



## Komfortable Bedienung

Die Vertikutiertiefe lässt sich über die von der Arbeitsposition aus erreichbare Einstellschraube millimetergenau stufenlos verstellen.



## Sicherheit

Die rundum angebrachten Gummischürzen schützen Sie vor hochgeschleuderten Steinen und vor Staub.



## Platzsparend

kann der V-480 selbst im Kofferraum eines Kleinwagens (Golf) von Einsatzort zu Einsatzort transportiert werden.



## Transportfreundlich

Durch den umklappbaren Führungsholm und die Griffe am Gehäuse lässt sich selbst der V-620 im Kofferraum eines Kombi sicher transportieren.

## Wählen Sie jetzt aus einem großen und vielseitigen Programm von ECHO-Profivertikutierern.

Wir führen vor, Ihr ECHO-Fachhändler:



ECHO Motorgeräte  
Vertrieb Deutschland GmbH  
Otto-Schott-Str. 7  
D-72555 Metzingen  
Tel. 07123-96830  
Fax 07123-9683258  
e-mail: [info@echo-shop.de](mailto:info@echo-shop.de)  
Internet: [www.echo-shop.de](http://www.echo-shop.de)

Jetzt mehr darüber  [www.echo-shop.de](http://www.echo-shop.de)

Technische Änderungen vorbehalten.